1.View and size(视图及尺寸)

Main technical indicators(主要技术指标)	
1.Mating (插拔次数)	5000
2.Working Temperature (温度)	-55～+150 ℃
3.IP Rating (防护级别)	IP 67
4.Diameter of socket end(插合端直径)	ϕ0.9
5.Testing Voltage (测试电压)	1450V
6.Working Voltage (工作电压)	1300V
7.Rated Current (额定电流)	8A
8.Shell material(壳体材质)	Brass (chromium plating)/(nickel plating) fixation ring/ 黄铜（镀铬）/(镀镍) 固定圈
9.Pin Material(插针材料)	Copper alloy gold plating(铜合金镀金)
10.Insulator material(绝缘体材质)	PPS



	A	L	N	E	M	S1	S2
MM	20	28.0	3.5	M15*1	4	13.5	17
in	0.7874	1.1024	0.1378		0.1575	0.5315	0.6693

Sum up(总结)	
Series(系列)	B
Shell style/model（外壳样式/型号）	HGG:Fixed receptacle, nut fixing, watertight or vacuum-tight/固定插座，螺母固定，水密或真空密
Button（按键）	A button(一个按键)
Termination type（终止类型）	Female print PCB(印刷PCB)
Line diameter awg(线材直径)	30-22AWG
Cable diameterϕ（电缆直径）	0-0
Match plug(匹配插头)	TGG.2B.P10.CLAD52H



Pcb plate opening size
(PCB板开孔尺寸)



Pane hole size
(面板开孔尺寸)

Location pin combination(定位销组合)			
(编号) Numder	Number of positioning pins(定位销数量)	Angle(角度)	Series(系列)--2B
G	One(1)		(Zero degrees)0°
A	Two(2)	A	Thirty degrees(30°)
B	Two(2)		Forty-five degrees(45°)
C	Two(2)		Sixty degrees(60°)
D	Two(2)	γ	95 degrees（95°）
E	Two(2)	β	120 degrees(120°)
F	Two(2)		145 degrees(145°)
J	Two(2)	A	37.5degrees(37.5°)
K	Two(2)		52.5degrees(52.5°)
L	Two(2)	γ	Seventy degrees(70°)



Boarded mother adhesive core
(板接型母胶芯)



Positive view of the socket
(插座正视图)

	A	B	C√	ANGLE	
5-10	±0.02	±0.05	±0.1	0°-30°	±0.1°
50-100	±0.1	±0.15	±0.2	61°-90°	±0.5°
50-100	±0.15	±0.2	±0.25		
100-	±0.15%	±0.20%	±0.25%		

HG G.2B.P10.C L N

- Model(型号)
- Positioning pin(定位销)
- Series(系列)
- Needle core configuration(针芯配置)
- Outer casing(外壳)
- Insulator(绝缘体)
- Needle core(针芯)

DESIGNED(设计)		DATE(日期)		SCALE(比额)	N/A(不适用)	MODEL TYPE 型号类型: HGG.2B.P10.CLN
CHECKED(校对)		DATE(日期)		VIEW(视图)		PART NO. 2B10 core socket 名称: 2B10芯插座
APPROVED(审核)		DATE(日期)		UNIT(单位)	MM	DWG NO.:
REVISIONS				MATERIAL（材料）		
www.helloxkb.com www.helloxkb.cn		XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED				WEIGHT(重量) / SHEET(表) 1/1 / REVISION(修订) A0